

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	MZCE2048WL2008		検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤		数量
				キャビネット	CMCZ149516SC (屋内露出壁掛)						作成日	縮尺	A3基準 1:10
				ドア	t1.6 (スチール)		内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	図番	欠				
				ボデー	t1.6 (スチール)								
				ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)								
				色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)								

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
225/200A
(NV250-NCV)
(36kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	48	100	
(スペース)	CMCB2P 50/ A	4	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	MZCE2048WL2008	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

								TPME225008000																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																														
A																																						
B																																						
C	AC3φ3W 200V mm²×3 ELCB3P 225/200A (NV250-CV) (36kA) (100mA) <table><thead><tr><th>負荷名称</th><th></th><th>回路No.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td></tr></tbody></table> 30A 200V3φ3E200V 3P3P 30A 30A 200V3φ3E200V 3P3P 30A 30A 200V3φ3E200V 3P3P 30A 30A 200V3φ3E200V 3P3P 30A <table><thead><tr><th>回路No.</th><th></th><th>負荷名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								負荷名称		回路No.			1			3			5			7	回路No.		負荷名称	2			4			6			8		
負荷名称		回路No.																																				
		1																																				
		3																																				
		5																																				
		7																																				
回路No.		負荷名称																																				
2																																						
4																																						
6																																						
8																																						
D																																						
E																																						
F	<table><thead><tr><th>型式</th><th>定格</th><th>数量</th><th>電圧(V)</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 30A</td><td>8</td><td>200</td><td></td></tr></tbody></table> 変更履歴 特記事項 品番 MZCE2048WL2008 検図 設計 製図 名称 シーケンス記号 作成日 整理番号 ページ 内外電機株式会社 図番 欠 Naigai Engineering Inc.								型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 30A	8	200																					
型式	定格	数量	電圧(V)	備考																																		
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	8	200																																			

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA