

Technical drawing of a cabinet (Cabinet Model: TLCE2520BT) showing front, side, and top views with dimensions and callouts.

**Dimensions:**

- Front View: Total width 500, total height 1000. Door width 160, door height 47. Cabinet depth 43.
- Side View: Total width 160, total height 47. Cabinet depth 43.
- Top View: Total width 440, total height 940. Door width 160, door height 47. Cabinet depth 43.

**Callouts:**

- A: Door handle (Key 200)
- B: Door latch (Key 200)
- C: Door latch (Key 200)
- D: Door latch (Key 200)
- E: Door latch (Key 200)
- F: Door latch (Key 200)

**Notes:**

- 注1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

**Table:**

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番                           | 検図  | 設計           | 製図 | 名称                               | 数量  |
|------|------|------------------------------|-----|--------------|----|----------------------------------|-----|
| △    |      | 品番 TLCE2520BT                |     |              |    | TOP電灯分電盤                         |     |
| △    |      | キャビネット CMEZ105016SC (屋内露出壁掛) |     |              |    |                                  |     |
| △    |      | ドア t1.6 (スチール)               | 作成日 | 縮尺 A3基準 1:10 |    | 整理番号                             | ページ |
| △    |      | ボデー t1.6 (スチール)              |     |              |    |                                  |     |
| △    |      | ハンドル スイグハンドル小 (キー200)        |     |              |    |                                  |     |
| △    |      | 色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |              |    |                                  |     |
| △    |      |                              |     |              |    | 内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc. | 欠   |

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V



mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
250/250A  
(NV250-NCV)  
(36kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |



注意  
負荷制御により以下の接続としてください。  
a 接点の場合はS2-NO端子へ(図例)  
b 接点の場合はS2-NC端子へ  
※S2端子は並列接続になりますのでご注意ください。

| 型式    | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|-------|------------------|----|-------|----|
| F52CN | CMCB2P1E 50/ 20A | 20 | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |         |            |     |    |    |                         |          |     |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|----------|-----|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCE2520BT | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      | TOP電灯分電盤 |     |
|      |      | シーケンス記号 |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    |          | ページ |
|      |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社                | 図番       | 欠   |
|      |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |          |     |