

Technical drawing of a cabinet with multiple views: front, side, and internal layout. The front view shows a 900mm high cabinet with a 500mm wide door and a 200mm wide handle. The side view shows a 200mm deep cabinet. The internal layout shows a WHM (space) and a 15mm thick wooden base plate. The drawing includes dimensions for various components and a table of specifications.

Dimensions and components shown in the drawing:

- Front View: Overall height 900, door width 500, handle width 200, door thickness 20, handle thickness 20, handle height 175, handle width 100, handle depth 100, handle material t 3 強化処理ガラス.
- Side View: Overall depth 200, door thickness 15, handle height 47, handle width 43.
- Internal Layout: Overall height 840, overall width 440, WHM (space) width 260, WHM height 107, WHM depth 107, WHM material t 15 木製基板, WHM label ET 2xM8, WHM label 注 1.

Table of specifications:

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TLCM1014TN				TOPテナント用電灯分電盤	
△		キャビネット					
△		ドア					
△		ボデー					
△		ハンドル					
△		色/仕上げ					

Notes:

- 注 1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注 2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注 3) 分岐CBスペースについてはタミーBOXと致します。
- 注 4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注 5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Company Information:

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

1P3W
WHM 120A
(スペース)

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	14	100	
(スペース)	CMCB2P 50/ A	6	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1014TN	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社	図番
△							Naigai Engineering Inc.	欠