

Architectural drawing of a cabinet (TLCM1516TN) showing front, side, and internal views with dimensions and notes.

Front View Dimensions:

- Overall width: 500
- Overall height: 900
- Top panel thickness: 20
- Door width: 400 (500 - 20 - 20)
- Door height: 700 (900 - 20)
- Door handle height: 175
- Door handle width: 100
- Door handle offset: 20

Side View Dimensions:

- Overall depth: 200
- Top panel thickness: 15
- Door depth: 43
- Door handle height: 47

Internal View Dimensions:

- Overall width: 440
- Overall height: 840
- Top panel thickness: 20
- Door width: 400 (440 - 20 - 20)
- Door height: 700 (840 - 20)
- Door handle height: 175
- Door handle width: 100
- Door handle offset: 20
- Internal components: WHM (スペース), t15木製基板, ET 2xM8, 107, 137, 175, 17.5, 45, 55, 90

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはタミ-BOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Table:

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1516TN	検図	設計	製図	名称	TOPテナント用電灯分電盤	数量
△		キャビネット	CMFK9050C1 (F) (屋内露出壁掛)						
△		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
△		ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
△		ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)						
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

Footer:

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

1P3W
WHM 120A
(スペース)

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	16	100	
(スペース)	CMCB2P 50/ A	4	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1516TN	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	