




A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

RNT  
250A

3E


3P

50A

NMCB3P  
150/150A  
(NF150-NCVS)  
(30kA)


| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 01    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧(V)   | 備考 |
|---------|------------------|----|---------|----|
| F52CN   | CMCB2P1E 50/ 20A | 34 | 100     |    |
| NF63-CV | MCCB3P 50/ 50A   | 1  | 100/200 |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCM1534BM | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社                | 図番  |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. | 欠   |