

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	


型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	42	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1542RD	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	
△		シーケンス記号							
△				作成日			整理番号		ページ
△							内外電機株式会社	図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.		

フル2線リモコンシステム



SEQUENCE

リレー制御用 チャンネルNo	T/U 負荷No	CB番号	回路数 (RRY) / LACSL		備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
			1P	2P	
1	1	1	1		
	2	2	1		
	3	3	1		
	4	4	1		
2	1	5	1		
	2	6	1		
	3	7	1		
	4	8	1		
3	1	9	1		
	2	10	1		
	3	11	1		
	4	12	1		
4	1	13	1		
	2	14	1		
	3	15	1		
	4	16	1		
5	1	17	1		
	2	18	1		
	3	19	1		
	4	20	1		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
WR6165	RRY 片切 20A 送り端子付/パナソニック	20	24	
WR3400	T/U リレー制御用/パナソニック	5	24	
WRT2050	CPU 伝送ユニット/パナソニック	1	100	
WR2301	RTR 1.5A 36VA/パナソニック	1	100	

F	変更履歴		特記事項	品番	TLCM1542RD	検図	設計	製図	名称	TOP分電盤	
	△		リモコン機器のアドレス等の設定は弊社不含です。	シーケンス記号							
	△					作成日			整理番号		ページ
	△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	次