

A






B

C

D

E

F



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴		特記事項	品番	TLHE1048PB	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
△			キャビネット	CMEZ165016SC (屋内露出壁掛)						
△			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ	
△			ボデー	t1.6 (スチール)						
△			ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠
△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
100/100A
(NV125-NCV)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	21	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	21	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	8	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1048PB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 図番	次
							Naigai Engineering Inc.	

								TPME100004000																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																												
A	AC3φ3W 200V mm²×3 ELCB3P 100/100A (NV125-CV) (30kA) (100mA) <table><tr><td>負荷名称</td><td></td><td>回路No.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr></table> 50A 200V3P3E200V 3P3P 50A 50A 200V3P3E200V 3P3P 50A <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>								負荷名称		回路No.			1			3	回路No.		負荷名称	2			4												
負荷名称										回路No.																										
										1																										
										3																										
回路No.		負荷名称																																		
2																																				
4																																				
B																																				
C																																				
D																																				
E																																				
F	<table><tr><td>型式</td><td>定格</td><td>数量</td><td>電圧(V)</td><td>備考</td></tr><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 50A</td><td>4</td><td>200</td><td></td></tr></table>		型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 50A	4	200		<table><tr><td>品番</td><td>TLHE1048PB</td></tr><tr><td>シーケンス記号</td><td></td></tr></table>		品番	TLHE1048PB	シーケンス記号		<table><tr><td>検図</td><td>設計</td><td>製図</td><td>名称</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		検図	設計	製図	名称					<table><tr><td>作成日</td><td>整理番号</td><td>ページ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		作成日	整理番号	ページ			
型式	定格	数量	電圧(V)	備考																																
BH-K	KMCB3P 50/ 50A	4	200																																	
品番	TLHE1048PB																																			
シーケンス記号																																				
検図	設計	製図	名称																																	
作成日	整理番号	ページ																																		
変更履歴		特記事項		図番		内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		欠																												

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA