




A


B

C


D

E

F




| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |
|      | 35    |
|      | 37    |
|      | 39    |
|      | 41    |
|      | 43    |
|      | 45    |
|      | 47    |
|      | 49    |
|      | 51    |
|      | 53    |
|      | 55    |




| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |
| 36    |      |
| 38    |      |
| 40    |      |
| 42    |      |
| 44    |      |
| 46    |      |
| 48    |      |
| 50    |      |
| 52    |      |
| 54    |      |
| 56    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考   |
|---------|------------------|----|-------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 6  | 100   | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 23 | 100   |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 23 | 100   |      |
| (スペース)  | PSCB2P 30/ A     | 4  | 100   |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLHM1052CC | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                         |     |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番             | 次   |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |     |



注1) 1, 2, 3の端子記号は  
外部自動点滅器（Eスイッチ）接続用です。

|   |      |  |      |  |         |  |     |    |    |                                     |         |
|---|------|--|------|--|---------|--|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 |  | 品番      |  | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
|   | △    |  |      |  | シーケンス記号 |  |     |    |    |                                     |         |
|   | △    |  |      |  |         |  | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
|   | △    |  |      |  |         |  |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>欠 |