

Technical Drawing Details:

- Front View:** Dimensions include 400 (width), 1400 (height), and 20 (thickness).
- Side View:** Dimensions include 160 (width), 47 (height), and 43 (thickness).
- Top View:** Dimensions include 340 (width), 1340 (depth), and 106 (spacing). It shows a "スペースカバー" (Space Cover) and a "t15木製基板 400x230" (t15 Wood Base Plate 400x230).
- Detail A:** A small circular detail showing a hole with a diameter of 15 (15mm).
- Table of Specifications:**

変更履歴	特記事項	品番	TLHM1536WB	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
△		キャビネット	CMEZ144016SC (屋内露出壁掛)						
△		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
△		ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
△		ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)						
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはタミ-BOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	15	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	15	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	8	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHM1536WB	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	