








負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15




回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	5	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	5	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴		特記事項	品番	TLHM2012BC	検国	設計	製国	名称	
				シーケンス記号						
						作成日		整理番号	ページ	
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠



注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

F	変更履歴		特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	
	△				シーケンス記号						
	△						作成日			整理番号	ページ
	△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠