




注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	TPKM2020WA-A		検図	設計	製図	名称 TOP動力分電盤		数量	
	△			キャビネット	CMEZ185016SC (屋内露出壁掛)								
	△			ドア	t1.6 (スチール)					作成日	縮尺 A3基準 1:10	整理番号	ページ
	△			ボデー	t1.6 (スチール)								
	△			ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)					内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.		図番	欠
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)								

A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
225/200A
(NF250-CV)
(36kA)

負荷名称	回路No.		回路No.	負荷名称
	1	30A	2	
	3	30A	4	
	5	30A	6	
	7	30A	8	
	9	30A	10	
	11	30A	12	
	13	30A	14	
	15	30A	16	
	17	30A	18	
	19	30A	20	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	20	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤
△		シーケンス記号					
△			作成日			整理番号	ページ
△						内外電機株式会社	図番
△						Naigai Energering Inc.	欠