





注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



F	変更履歴		特記事項	品番	TPKM2512WC-A			検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤		数量
	△			キャビネット	CMEZ175016SC (屋内露出壁掛)									
	△			ドア	t1.6 (スチール)		作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ			
	△			ボデー	t1.6 (スチール)									
	△			ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)		内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.		図番	欠				
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)											

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
250/250A
(NF250-CV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50 / 30A	12	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TPKM2512WC-A	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	
△				シーケンス記号							
△						作成日			整理番号		ページ
△											
△									内外電機株式会社	図番	欠
									Naigai Engineering Inc.		