

Technical drawing of a power distribution unit (T O P 動力分電盤) showing front, side, and top views with dimensions and specifications.

Dimensions:

- Front View: Width 500, Height 815, Mounting holes 2 from edges.
- Side View: Depth 160, Mounting flange 24, Thickness 4.
- Top View: Width 440, Height 740, Mounting holes 107, 137, 145. Includes "スペースカバー" (Space Cover) and "ET 2-M8" terminal block.

Details:

- Bottom View: Shows "バックシ付" (Back Sheet) and "A部" (Part A).
- Detail A: Shows mounting hole dimensions (45, 55, 90, 16).
- Detail B: Shows hole for "ホールキャップ付" (With Hole Cap) with dimensions (16, 16, 16).

Specifications:

- 品番 (Part No.): TPLM1004YB
- キャビネット (Cabinet): CRHZ805016SC (屋外露出壁掛) (Outdoor Wall-Mounted)
- ドア (Door): t1.6 (スチール) (Steel)
- ボデー (Body): t1.6 (スチール) (Steel)
- ハンドル (Handle): 防水スイングハンドル小 (キー200) (Small Waterproof Swing Handle (Key 200))
- 色/仕上げ (Color/Finish): ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) (Nai-Gai Cream Color (2.5Y9/1 Approximate Color))

Notes:

- 注1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Table:

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		キャビネット	作成日	縮尺	製図	T O P 動力分電盤	数量
△		ドア	縮尺	A3基準	製図	整理番号	ページ
△		ボデー	1:10				
△		ハンドル				内外電機株式会社	図番
△		色/仕上げ				Nai-gai Engineering Inc.	欠

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NV30-KC	KELB3P 30/ 30A (30mA)	4	200	
(スペース)	KELB3P 30/ A	2	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPLM1004YB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	欠