

A







B

C

D

E

F



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴		特記事項	品番	TPLM1010YB	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	数量
△			キャビネット	CRHZ105016SC (屋外露出壁掛)						
△			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
△			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
△			ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	図番	欠
△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Emerging Inc.		

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NV30-KC	KELB3P 30/ 30A (30mA)	10	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TPLM1010YB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社 図番		欠
							Naigai Engineering Inc.		