


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名称は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについては、別途BOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	TPLM4016YB	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤		数量
	△			キャビネット	CRHZ176025SC (屋外露出壁掛)							
	△			ドア	t1.6 (スチール)	作成日		縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	△			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10				
	△			ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)					内外電機株式会社	図番	次
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					Naigai Engineering Inc.		

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
400/400A
(NF400-CW)
(50kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NV30-KC	KELB3P 30/ 30A (30mA)	16	200	
(スペース)	KELB3P 30/ A	2	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TPLM4016YB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社		図番
							Naigai Engineering Inc.		次