


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ2202YB-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
			キャビネット	CRHZ605020SC (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)			1:10			
			ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.			



注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ2202YB-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	
			シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
								内外電機株式会社	図番	欠
								Naigai Energering Inc.		