





配線孔寸法図(//部開口)



●深夜電力機器の容量：18.7超過22.4kW以下



主幹) ELB 2P 150AF BC 5,0kA  
30mA高速形  
分岐)・MCB 2P 30AF BC 2,5kA  
コード短絡保護機能付  
・MCB 2P 50AF BC 2,5kA  
圧着端子: 38-8 付属

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器     | 一次送り回路   | 分岐開閉器数   |          |        |   | 増回路<br>スペース |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---|-------------|
|                       | 漏電遮断器    |          | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ |   |             |
| 2P2E                  | P E A    | 2P2E 40A | 2P2E 30A | 2P2E 20A |        |   |             |
| (175×75)              | 150A     | -        | 2        | 1        | 5      | 6 |             |
|                       | GB-152EC |          | B-52NA   | BC-2NA   | BC-2NA |   |             |

付属機器取付  
スペース  
(175×75)  
有

| 分電盤定格     | キャビネット仕様              |
|-----------|-----------------------|
| 定格電流 150A | 形式 露出・半埋込兼用形          |
| 定格電圧 200V | 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |
| 相線式 1φ2W  | 色彩 マンセル<br>8GY9,7/0,2 |

| 日付         | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 |
|------------|----|----|----|----|
| 1/8 (A3基準) |    |    |    |    |
| 近藤         | 羽生 | 吉  | 長力 |    |

| 名称   | 面                        | 担当 |
|------|--------------------------|----|
| 整理番号 |                          |    |
| 品名   | 住宅用分電盤                   |    |
| 品番   | NMG215086TN2P<br>(蓄熱分電盤) |    |