



配線孔寸法図(///部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	整理 番号	品名	品番
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				
—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		2	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					住宅用分電盤	NMG36202PC4
	60A	—	16	4							色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					(ピークカット機能付)	
	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA														