




配線孔寸法図(///部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

(a) 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図 設計 製図			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	増回路 スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			整理 番号		
—	75A	—	16	4	—	2	—	—			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2			品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA											品番	NMG37202ES2B	

内外電機株式会社