




配線孔寸法図(////部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	
—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号
	75A	—	22	6			2					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA														品番
																		NMG37282PC4 (ピークカット機能付)