



主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0 kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5 kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8 付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器

(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	IH用開閉器 安全ブレーカ 2P2E	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 尺度 承認	1/8 (A3基準) 検査 設計 製図	名称 整理番号	面	担当
			安全ブレーカ 2PIE 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	増回路 スペース 2P2E 30A		定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形							
(175×75)	(200V)	(200V)	24	5	1	(175×75)			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)				近藤 羽生 吉川 長力		
—	75A GBU-73-1HKC	20A BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	—			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2				品名 住宅用分電盤 内外電機株式会社 内	図番	担当