





配線孔寸法図(斜線部開口)



連結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75) -	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉田	長力	
	40A	-	8	2		1					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		整理 番号	住宅用分電盤	
	GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA											品名	NMLG34101LA1	
															品番	(避雷器付)	