



配線孔寸法図(//部開口)



1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
有	3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	整理番号		
	40A	-	8	2	1	3	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	設計	製図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS							内外電機株式会社		品番	NMLG34103T2	
															(太陽光発電システム用)	