



配線孔寸法図(//部開口)



1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺 度	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)					承認	検図	設計	製図	整理 番号	
有	60 A	—	14	4		1	—					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉川 長力	品名	住 宅 用 分 電 盤	
	GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2		品番	NMLG36181LA1 (避雷器付)	
内外電機株式会社																	