





配線孔寸法図(//部開口)



1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
有	3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
	60A	-	22	6	1	2				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名
	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA											品番
																NMLG36282FC2 (家庭用燃料電池システム用)