





配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)



.1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース				定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
有	75A	-	24	6		1	-				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA									製造	品番	NMLG37301LA1 (避雷器付)	