



配線孔寸法図(///部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
a) 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μs)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	整理 番号		
	75A	-	28	6			1				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA									内外電機株式会社	品番	NMLG37341LA1 (避雷器付)	