



配線孔寸法図(///部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属
⑩太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 40A GBU-53HEC	一次送り回路 PEA	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形				
—	—	—	4	2	1	3	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉田	整理 番号		
			BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
													品番	NYG34063T2 (太陽光発電システム用)	