



配線孔寸法図(//部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

a) 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認				1/8 (A3基準) 検図 設計 製図
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	   	整理 番号		
—	60A GRU-63-1HEC	—	12 BC-1NA	4 BC-2NA		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
													品番	NYG36162ES2B (感震機能付)	