



配線孔寸法図(////部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤
－	75A GRU-73-1HKC	－	22 RC-1NA	6 RC-2NA		2	－			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NYG37282PC4 (ビークカット機能付)