





配線孔寸法図(///部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μs)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
	40A	-	8	2		1					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA									製造	品番	NYLG34101LA1	
													検査		(避雷器付)	

内外電機株式会社