





配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μs)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号	住宅用分電盤
有	50 A GRU-53-1HEC	—	8 BC-1NA	2 BC-2NA		1	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名	NYLG35101LA1 (避雷器付)	