



配線孔寸法図(////部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断



.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計	整理 番号	
有	60 A	-	26	6		2	-		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	製造	製品	品名	住宅用分電盤
	GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA							内外電機株式会社	品番	NYLG36322ES2B	
													品番	(感震機能付)