





配線孔寸法図(斜線部開口)



- ・1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線22mm²同梱）
- ・主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
・30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
・コード短絡保護機能付
- ・① 避雷器 (LA-1A)
・公称放電電流 5kA (8/20μs)
・電圧防護レベル クラスII
- ・
- ・
- ・

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理番号		
	75A	-	16	6		1	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA								設計	品番	NYLG37221LA1	
												製図		(避雷器付)	
												内外電機株式会社			