



配線孔寸法図(//部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断



.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
a 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様				日付	名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名	住宅用分電盤
有	75 A	—	22	6			2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NYLG37282ES2B (感震機能付)	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA															